

Bombas Doseadoras

Peristálticas



 **De 0,5 a 3,5 l/h**
CAPACIDADE DE DOSEAMENTO

 **Até 1 bar**
PRESSÃO DO SERVIÇO

 **Controlo Digital**
COM LIGAÇÃO A VÁRIOS SENSORES

Bombas doseadoras peristálticas permitem um doseamento muito preciso de fluidos com densidades elevadas e/ou muito corrosivos.

Bombas muito silenciosas preparadas para uso contínuo.

Baixos custos de manutenção e baixa sensibilidade a falta de produtos.

Pressão de trabalho	0,1 to 1 bar
Temperatura de trabalho	4º a 100º C
Caudal de trabalho	0,5 a 3,5 l / hora
Alimentação	100÷240 Vac – 50/60 Hz
Dimensões	14 x 9 x 8 cm (AxPxL)
Tipos de controlo	Digital – a bomba é regulada por botões com leitura no painel LCD Paramétrico – funcionamento baseado em parâmetros químicos e volume
Consumo de energia	15 W
Opcionais	Tanque de dosagem com ou sem misturador Válvula de pé com sensor de fim de produto Sensor de Cloro livre, Bromo, Dióxido de Cloro, redox, Temperatura, pH

Mais modelos e opções disponíveis. Contacte-nos ainda hoje!

www.botanagua.pt