

Osmose Inversa doméstica de débito direto



Modelo Elegance - 3,5 litros por minuto

- **Caudal** de até **3,5 litros / minuto**
- **5 estágios de filtração**
- Sem tanque de reserva reduzindo riscos de contaminação
- **Limpeza automática** das membranas
- Indicação do **tempo de vida dos filtros e membranas**
- **Medição de TDS** da água de entrada e da água filtrada
- **Sensor de fugas**
- Sensor de baixa e de alta pressão
- Sensor de temperatura da água
- Kit de ligação incluindo torneira de bancada
- Poleia de fixação à parede / armário
- Dimensão (PxLxA em cm): 15x48x40
- Tensão de trabalho: 36V (transformador incluído)

Osmose Inversa doméstica de débito direto



Modelo Premium - 3,5 litros por minuto

- **Caudal** de até **3,5 litros / minuto**
- **5 estágios de filtração**
- Sem tanque de reserva reduzindo riscos de contaminação
- **Limpeza automática** das membranas
- Limpeza manual / forçada das membranas
- Indicação do **tempo de vida dos filtros e membranas**
- **Medição de TDS** da água de entrada e da água filtrada
- **Sensor de fugas**
- Sensor de baixa e de alta pressão
- Sensor de temperatura da água
- Kit de ligação incluindo torneira de bancada
- Dimensão (PxLxA em cm): 23x45x54
- Tensão de trabalho: 24V (transformador incluído)

Osmose Inversa doméstica de débito direto



Modelo Comfort - 2 litros por minuto

- **Caudal** de até **2 litros / minuto**
- **5 estágios de filtração**
- Sem tanque de reserva reduzindo riscos de contaminação
- **Limpeza automática** das membranas
- Limpeza manual / forçada das membranas
- Indicação do **tempo de vida dos filtros e membranas**
- **Medição de TDS** da água de entrada e da água filtrada
- **Sensor de fugas**
- Sensor de baixa e de alta pressão
- Sensor de temperatura da água
- Kit de ligação incluindo torneira de bancada
- Dimensão (PxLxA em cm): 23x45x48
- Tensão de trabalho: 24V (transformador incluído)
- **Opcional:** Membranas de **elevada salinidade**

Osmose Inversa doméstica de débito direto



Modelo Base - 1 litro por minuto

- **Caudal** de até **1 litro / minuto**
- **5 estágios de filtração**
- Sem tanque de reserva reduzindo riscos de contaminação
- Sensor de baixa e de alta pressão
- Kit de ligação incluindo torneira de bancada
- Dimensão (PxLxA em cm): 23x45x48
- Tensão de trabalho: 24V (transformador incluído)
- **Opcional:** Membranas de **elevada salinidade**